

1		2		3		4		5		6		7	
REV.		ECN NO.		DESCRIPTION		DRAW		APPD.		DATE			
A		---											

1. CONTACT CURRENT RATING:0.5A.

2. CONTACT RESISTANCE: 30 mΩ MAX.;

3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.;

4. DIELECTRIC WITHSTANDING: 500V AC MIN.;

5. DURABILITY: 5,000 CYCLES MIN.;

6. CONNECTOR MATING FORCES: 20 N MAX.;

7. CONNECTOR UNMATING FORCES: 3N MIN.;

8. Service conditions :-30-70°

线路板开孔尺寸
TOP VIEW

电路图

7	右上接触端子	1	铍青铜 t:0.2mm	Ag	
6	左簧片端子	1	铍青铜 t:0.25mm	Ag	
5	左定片端子	1	QSn6.5-0.1 t:0.25mm	Ag	
4	右定片端子	1	QSn6.5-0.1 t:0.25mm	Ag	
3	右簧片端子	1	QSn6.5-0.1 t:0.25mm	Ag	
2	左上接触端子	1	铍青铜 t:0.2mm	Ag	
1	基座	1	PPA		黑色
序号	零件名称	数量	材料	电镀	备注

受控文件

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X ±0.30	X° ±2°	APPD: 陈爱光
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Series Name :

Product Name :
PJ-2270有头六脚贴片带柱

Part NO: PJL22048

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1