

1		2		3		4		5		6		7																																	
REV.		ECN NO.		DESCRIPTION		DRAW		APPD.		DATE																																			
A		---																																											
												主要技术参数及性能																																	
												项 目		参 数																															
												电 路 图		2P ON-OFF 																															
												额定电流电压		3A 250V AC 6A 125V AC																															
												绝缘电阻		≥100MΩ																															
												接触电阻		<100MΩ																															
												介电强度(极间)		≥1500VAC/min																															
												(极对外壳)		≥3750VAC/min																															
												机械寿命		≥10 ⁴ 次																															
												环境温度		25T85																															
												受 控 文 件																																	
												<table><tr><td>外观</td><td>基座</td><td>黑色 B255</td></tr><tr><td>颜色</td><td>按钮</td><td>黑色 B255</td></tr><tr><td colspan="3">备 注</td></tr></table>				外观	基座	黑色 B255	颜色	按钮	黑色 B255	备 注																							
外观	基座	黑色 B255																																											
颜色	按钮	黑色 B255																																											
备 注																																													
												<table><tr><td colspan="2">Series Name :</td><td colspan="2">船型开关</td></tr><tr><td colspan="2">Product Name :</td><td colspan="2">KCD11-3P弯脚</td></tr><tr><td colspan="2">Part NO:</td><td colspan="2">KCDB1007</td></tr><tr><td colspan="2">SCALE</td><td colspan="2">SHEET</td><td colspan="2">REV.</td></tr><tr><td colspan="2">1:1</td><td colspan="2">1/1</td><td colspan="2">A1</td></tr></table>				Series Name :		船型开关		Product Name :		KCD11-3P弯脚		Part NO:		KCDB1007		SCALE		SHEET		REV.		1:1		1/1		A1							
Series Name :		船型开关																																											
Product Name :		KCD11-3P弯脚																																											
Part NO:		KCDB1007																																											
SCALE		SHEET		REV.																																									
1:1		1/1		A1																																									
												<table><tr><td colspan="2">TOLERANCE</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">APPD: 陈爱光</td></tr><tr><td>X.X</td><td>±0.30</td><td>X.*</td><td>± 2°</td><td colspan="2">CHED: 施立敏</td></tr><tr><td>XX</td><td>±0.20</td><td>.X*</td><td>± 1°</td><td colspan="2">DRAW: 马洪飞</td></tr><tr><td>XXX</td><td>±0.10</td><td>.XX*</td><td>±0.5°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>UNITS</td><td colspan="3">mm</td><td colspan="2"></td></tr></table>				TOLERANCE				APPD: 陈爱光		X.X	±0.30	X.*	± 2°	CHED: 施立敏		XX	±0.20	.X*	± 1°	DRAW: 马洪飞		XXX	±0.10	.XX*	±0.5°			UNITS	mm				
TOLERANCE				APPD: 陈爱光																																									
X.X	±0.30	X.*	± 2°	CHED: 施立敏																																									
XX	±0.20	.X*	± 1°	DRAW: 马洪飞																																									
XXX	±0.10	.XX*	±0.5°																																										
UNITS	mm																																												

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活, 声音清脆, 无阻滞、杂音等现象;
2. 注塑件表面光洁, 无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷; 金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。